CMA
241112052247

副本

检 测 报 告

Test Report

第 YCEX20261030 号

项 目 名 称　奥锐特药业股份有限公司土壤和地下水自行监测

委 托 单 位　奥锐特药业股份有限公司

委托单位地址　天台县赤城街道八都工业园区隆兴路 1 号

浙江易测环境科技有限公司

检验检测专用章

检 测 声 明

1、 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责。

2、 本报告不得涂改、增删。

3、 本报告无公司检验检测专用章无效。

4、 本报告无审核人、批准人签名无效，涂改无效。

5、 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6、 对本报告有疑议，请在收到报告 15 天内与本公司联系。

7、 未经本公司书面允许，对本检测报告局部复印无效，本单位不承担任何法律责任。报告复印件未盖浙江易测环境科技有限公司检验检测专用章和骑缝章无效。

8、 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

9、 委托方要求对检测结果进行符合性判定时，如无特殊说明，本公司根据委托方提供的标准限值，采用实测值进行符合性判定，不考虑不确定度所带来的风险，据此判定方式引发的风险由委托方自行承担，本公司不承担连带责任。

项目基本信息

样品类别	地下水
检测类别	委托检测
采样日期	2026-09-01
收样日期	2026-09-02
检测日期	2026-09-01~2026-09-08
采样地址	天台县赤城街道八都工业园区隆兴路 1 号
检测地点	浙江省宁波市鄞州区潘火街道下应北路 789 号 2 号楼 3 层及采样现场
备　注	1、检测点位、检测项目、检测频次、检测依据由委托单位指定。 2、“ND”表示该项目（参数）的检测结果小于检出限。 3、本次检测工作所涉及的所有仪器设备均属于本机构自有资产。

检测依据及检测仪器

样品类别	检测项目	检出限	检测依据	主要检测仪器
地下水	六价铬	0.004mg/L	地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	YC-Lab-123 可见分光光度计 N2
	铅	0.6μg/L	水质 铜、铅、镉、镍、铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1453-2026	YC-Lab-182 原子吸收分光光度计 PinAAcle 900Z
	镉	0.05μg/L	水质 铜、铅、镉、镍、铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1453-2026	YC-Lab-182 原子吸收分光光度计 PinAAcle 900Z
	总汞	0.04μg/L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	YC-Lab-026 原子荧光光度计 AFS-8520
	总砷	0.3μg/L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	YC-Lab-026 原子荧光光度计 AFS-8520

样品类别	检测项目	检出限	检测依据	主要检测仪器
地下水	铜	0.04mg/L	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	YC-Lab-060 电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP 7200 ICP-OES
	二氯甲烷	0.5μg/L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	YC-Lab-098 气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010
	氯仿	0.4μg/L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	YC-Lab-098 气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010
	四氯化碳	0.4μg/L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	YC-Lab-098 气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010
	苯	0.4μg/L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	YC-Lab-098 气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010
	甲苯	0.3μg/L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	YC-Lab-098 气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010
	色度	5 度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989	/
	臭	/	文字描述法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2002 年）3.1.3.1	/
	浊度	0.3NTU	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	YC-XJ-154 便携式浊度仪 LH-Z10A 型
	pH 值	/	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	YC-XJ-108 多功能参数测定仪 SX736 型
	总硬度	5mg/L	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	YC-Lab-Ddg-007 滴定管
	溶解性固体总量	/	地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	YC-Lab-177 电子天平 BSA224S-CW
	硫酸盐	1.0mg/L	地下水质分析方法第 65 部分：硫酸盐的测定 比浊法 DZ/T 0064.65-2021	YC-Lab-123 可见分光光度计 N2
	氯化物	10mg/L	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	YC-Lab-Ddg-008 滴定管
	挥发酚	0.0003mg/L	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	YC-Lab-123 可见分光光度计 N2
	阴离子表面活性剂	0.05mg/L	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	YC-Lab-123 可见分光光度计 N2

样品类别	检测项目	检出限	检测依据	主要检测仪器
地下水	高锰酸盐指数	0.4mg/L	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026	YC-Lab-Ddg-001 滴定管
	氨氮	0.025mg/L	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	YC-Lab-164 单光束紫外可见分光光度计 UV-7504
	硫化物	0.003mg/L	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	YC-Lab-123 可见分光光度计 N2
	亚硝酸盐氮	0.003mg/L	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	YC-Lab-123 可见分光光度计 N2
	硝酸盐氮	0.08mg/L	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行)HJ/T 346-2007	YC-Lab-001 赛默飞分光光度计 Orion Aquamate 8000
	氰化物	0.002mg/L	地下水质分析方法第 52 部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	YC-Lab-123 可见分光光度计 N2
	氟化物	0.05mg/L	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	YC-Lab-178 离子计 PXSJ-216F
	碘化物	0.025mg/L	地下水质分析方法 第 56 部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021	YC-Lab-123 可见分光光度计 N2
	铁	0.01mg/L	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	YC-Lab-060 电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP 7200 ICP-OES
	锰	0.01mg/L	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	YC-Lab-060 电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP 7200 ICP-OES
	锌	0.009mg/L	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	YC-Lab-060 电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP 7200 ICP-OES
	铝	0.009mg/L	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	YC-Lab-060 电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP 7200 ICP-OES
	钠	0.03mg/L	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	YC-Lab-060 电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP 7200 ICP-OES
	总硒	0.4μg/L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	YC-Lab-026 原子荧光光度计 AFS-8520

样品类别	检测项目	检出限	检测依据	主要检测仪器
地下水	可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）	0.01mg/L	水质 可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	YC-Lab-048 气相色谱仪 GC-2010 Plus
	丙酮	0.02mg/L	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	YC-Lab-095 气相色谱仪 Nexis GC-2030
	甲醇	0.2mg/L	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	YC-Lab-095 气相色谱仪 Nexis GC-2030
	可吸附有机卤素（AOX）	/	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001	YC-Lab-058 离子色谱仪 ICS-2000

检 测 结 果

表 1、地下水检测结果

检测点位		AS1	
样品编号		XS1-1	XS1-1P
采样日期		2026-09-01	2026-09-01
样品性状		无色透明	无色透明
色度 度		10	10
臭	原水样	等级 0，强度无，无任何臭和味	等级 0，强度无，无任何臭和味
	原水样煮沸后	等级 0，强度无，无任何臭和味	等级 0，强度无，无任何臭和味
浊度 NTU		18	18
pH 值 无量纲		7.6	7.6
总硬度 mg/L		33	34
溶解性固体总量 mg/L		205	/
硫酸盐 mg/L		8.1	8.7
氯化物 mg/L		96	96
挥发酚 mg/L		ND	ND
阴离子表面活性剂 mg/L		ND	ND
高锰酸盐指数 mg/L		1.6	1.5
氨氮 mg/L		0.027	0.034
硫化物 mg/L		ND	ND
亚硝酸盐氮 mg/L		0.046	0.046
硝酸盐氮 mg/L		0.44	0.47
氰化物 mg/L		ND	ND
氟化物 mg/L		0.18	0.17
碘化物 mg/L		0.028	0.029
铁 mg/L		ND	ND
锰 mg/L		0.04	0.04
锌 mg/L		0.041	0.034

检测点位	AS1	
样品编号	XS1-1	XS1-1P
采样日期	2026-09-01	2026-09-01
样品性状	无色透明	无色透明
铝 mg/L	ND	ND
钠 mg/L	2.82	2.80
总硒μg/L	ND	ND
丙酮 mg/L	ND	ND
甲醇 mg/L	ND	ND
可吸附有机卤素（AOX）μg/L	140	140
可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）mg/L	0.08	0.08
六价铬 mg/L	ND	ND
铅μg/L	ND	ND
镉μg/L	ND	ND
总汞μg/L	ND	ND
总砷μg/L	0.6	0.7
铜 mg/L	ND	ND
二氯甲烷μg/L	ND	ND
氯仿μg/L	21.0	19.0
四氯化碳μg/L	ND	ND
苯μg/L	ND	ND
甲苯μg/L	ND	ND

END

编制 孙梦颖 审核 马湖迪 批准 章巧林 批准日期 2026.10.12

编制 孙梦颖 审核 马湖迪 批准 章巧林 盖章

浙江易测环境科技有限公司 检验检测专用章

附表

表 1、GPS 定位信息表

检测地点	位置	
	经度	纬度
AS1	121.049320°	29.122675°